









グラウトポンプ選定比較表

	機種	寸法 (L × W × H・mm) 重量 (kg)	作動方式	理論吐出量 (ℓ / min)	特徴	主な工法
	MG-25	2720 × 840 × 1490 1100	2 連ピストン	340	モルタル可 大吐出可	モルタル注入 中堀、外堀、 セメントミルク 山留杭
	MG-40	2900 × 900 × 1450 1410	2 連ピストン	720	モルタル可 大吐出可	モルタル注入 中堀、外堀、 セメントミルク 山留杭
	SG-15	1800 × 1100 × 987 1200	3 連ブラジャー	200	少脈動、 低騒音、 流量調整可	CDM、SMW、 中堀、外堀、 セメントミルク 山留杭
	SG-30	2000 × 1250 × 1148 1800	3 連ブラジャー	400	少脈動、 低騒音、 流量調整可	CDM、SMW、 中堀、外堀、 セメントミルク 山留杭
	SG-75	2200 × 1500 × 1345 2500	3 連ブラジャー	100	少脈動、 低騒音、 流量調整可、 超高圧 19.6MPa (200kgf/cm ²) 注入	STJ、CMJ
	MM-105	1468 × 500 × 731 230	スクイズ	100	小型、軽量、 低騒音 モルタル可、 正・逆転可	モルタル注入 中堀、外堀、 セメントミルク 山留杭
	MM-200	1670 × 590 × 960 310	スクイズ	200	小型、軽量、 低騒音 モルタル可、 正・逆転可	モルタル注入 中堀、外堀、 セメントミルク 山留杭
	CM-2000	1357 × 1140 × 1180 700	スクイズ	333	小型、軽量、 モルタル可、 正・逆転可	リバース、 BH